

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Resi9 MP - Caja de distribución - Empotrar - 1 fila - 12 mód.- Puerta blanca

MIP20112

### Principal

Gama	Resi9
Nombre del producto	Resi9 RCBO
Tipo de producto o componente	Armario
Tipo de envoltente	Envoltente modular
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Sencillo
Anchura	Pared: 270 mm Exterior: 294 mm
Altura	Pared: 228 mm Exterior: 252 mm
Profundidad	Exterior : 18 mm Pared : 80 mm Total : 98 mm

### Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
número total de módulos de 18 mm	12
[In] Corriente nominal	63 A
tipo de carril	Rail asimétrico de 35 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
función de bloque de terminales	Sin
material del envoltente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Cara frontal, estado 1 tecnoplástico
profundidad interna	76 mm
Color	Puerta, estado 1 Blanco - tipo de cable: RAL 9003) Cara frontal, estado 1 Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Segmento de mercado	Residencial

### Entorno

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
--------	-----------------------------

<b>Etiquetas de calidad</b>	IMQ
<b>resistencia al fuego</b>	Puerta, estado 1 650 °C Parte atrás, estado 1 650 °C Cara frontal, estado 1 650 °C
<b>Grado de protección IP</b>	IP40
<b>Grado de protección IK</b>	IK07
<b>Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento</b>	-25...60 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en empaque</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	9,800 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	29,400 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	25,200 cm
<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	695,000 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	CAR
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	8
<b>Paquete 2 Altura</b>	52,000 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30,000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	40,000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	5,660 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	P12
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	128
<b>Paquete 3 Altura</b>	120,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	80,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	120,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	102,560 kg

## Información Logística

<b>País de Origen</b>	IT
-----------------------	----

## Garantía contractual

<b>Garantía (en meses)</b>	18
----------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 20

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

## Use Better

### Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado 67 %

Paquete con cartón de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico No

[Directiva RoHS UE](#) Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Reglamento REACh [Declaración de REACh](#)

## Use Again

### Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución Sí

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---

## Resi9 MP

### Flush mounting enclosures

**Base with pre-holes**

- Clamping leg for hollow partition
- Carton protection for installation

**DIN rails**

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

**Earth terminal block**

- Clipped with screw or quick connection

**Security combined with designed doors:**

- Removable doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.



**Options**

- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP44
- Keylock

## Resi9 MP - Dimensions

### Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules



