

Morteros La Obra Mortero autonivelante La Obra

25 Kg

Descripción

Mortero autonivelante de cemento (CT).

Uso previsto del producto

Para utilizar en solados interiores de la construcción

Se precisan aproximadamente 1,5 Kg de NIVELANTE 10 por m² y mm de espesor.

Este consumo es teórico y depende del estado y rugosidad del soporte, por lo que debe ajustarse directamente en una obra.



Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al Fuego	Clase A1	EN 13813:2002
Permeabilidad al agua	PND	
Permeabilidad al vapor de agua	PND	
Emisión de sustancias corrosivas	CT (Cemento)	
Resistencia a compresión	C20 (> 20 N/mm ²)	
Resistencia a flexión	F5 (> 5 N/mm ²)	
Resistencia al desgaste	PND	
Aislamiento acústico	PND	
Absorción acústica	PND	
Resistencia térmica	PND	
Resistencia química	PND	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 4

Organismo Notificador

El fabricante ha realizado el control de producción en fábrica (CPF) y los ensayos de tipo inicial bajo el sistema 4

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A58580234