

RESINA LÍQUIDA ALTO TACK

Imprimación de Anclaje

Exterior - Interior

fijadores

FICHA TÉCNICA

- Alta pegajosidad
- Adherencia extrema
- Alto tiempo abierto de trabajo
- Tack permanente
- Baja viscosidad

DESCRIPCIÓN

Resina de Unión lista al uso para incrementar la adherencia de materiales cementosos, yesos o pinturas plásticas sobre soportes de baja porosidad o difícil adherencia. Pegajosidad y adherencia extrema.

El producto tiene un Tack (pegajosidad) permanente incluso después de varias semanas de su aplicación.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para la unión:

- Mortero - hormigón
- Mortero - mortero
- Yeso - hormigón
- Yeso - mortero
- Yeso - yeso
- Hormigón - hormigón
- Pinturas plásticas
- Cemento cola - madera
- Aditivo en morteros y hormigones

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Incoloro
Aspecto:	Lechoso
Limpieza:	Agua
A brocha o rodillo:	Al Uso
Densidad:	1
Rendimiento:	8-12 m ² /l. según porosidad y absorción del soporte.
pH:	
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad.

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/H): 30 g/l.

Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.
- Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie.

Mezclado del producto

- Producto al uso.

INSTRUCCIONES



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

RESINA LÍQUIDA ALTO TACK

Imprimación de Anclaje

Exterior - Interior

FICHA TÉCNICA

fijadores

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación

INSTRUCCIONES

Aplicar directamente a brocha, rodillo o pulverización sin diluir, ya que mermaría las propiedades del producto.

A partir de 30 minutos de su aplicación se puede recubrir o pasados varios días siempre que la superficie no este saturada de polvo y siga manteniendo el tack (pegajosidad)

Sirve como imprimación sobre pistas deportivas con pinturas mal adheridas.

Como aditivo en masa: Para un saco de 25 Kg añadir 1.5 Litros de Resina de Unión y mezclar hasta su total homogeneización.

Propiedades

Aumenta la resistencia en morteros y hormigones.

Alta adherencia en enlucidos, aplacados y cerramientos.

Resistente a la flexotracción.

Mejora la adherencia de los cementos cola sobre madera.

Sirve como impermeabilizante en soportes de pladur antes de azulejar.

Alta adherencia de mortero/cemento sobre yeso.

Sirve para cerramientos de tabiquería, frentes de forjado y grandes enlucidos sobre muros de hormigón, fachadas y enyesado sobre superficies verticales u horizontales.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con agua inmediatamente después de usarlos.

Es recomendable hacer un mantenimiento periodico según las condiciones atmosféricas del soporte tratado.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No utilizar sobre materiales nada porosos ni estructuras metálicas.

No aplicar el producto con lluvia, posibilidad de lluvia, heladas o rocío.

No utilizar sobre superficies que tengan humedad o estén mojadas.

No mezclar con otros productos.

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos en el medio. No dispersar en desagües zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 5L. - 1L.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.